DTI QUICK SHIFTER

(Per motori monocilindrici/bicilindrici ad Iniezione)

SELETTORE TEMPO DI CUT-OFF MOTORE

MAX Tempo di Cut-Off : 80 ms (Tutti i DIP OFF)

MIN Tempo di Cut-Off : 50 ms (Tutti i DIP ON)

Esempio di tempo di Cut-Off, 62 ms: DIP 1,2,3,4,5,6 ON
(Ogni DIP inserito decrementa il tempo di Cut-Off di 3 ms)

MADE IN ITALY

LED GIALLO: verifica sensore

SCELTA DEL TEMPO DI CUT-OFF MOTORE :

Cut-Off troppo elevato: nell'uso del cambio elettronico l'inserimento della marcia superiore risulterà accompagnato da un vuoto di potenza, lungo o breve che sia, assimilabile ad una mancanza di corrente alle candele o ad una mancanza di alimentazione di carburante. Il Cut-Off va diminuito.

Cut-Off troppo breve: Nell'uso del cambio elettronico l'inserimento della marcia superiore risulterà accompagnato da un rumore metallico impulsivo, assimilabile ad un forte colpo agli organi di trasmissione, risultato di un riacquisto di potenza del motore prima che la marcia successiva sia completamente e perfettamente inserita. Il Cut-Off va aumentato per non incorrere in danni alla trasmissione.

Connessione dispositivo OPZIONALE di esclusione Cambio Elettronico

SWITCH

Connessione SENSORE CAMBIO ELETTRONICO

sMEC

Connessione MASSA telaio o NEGATIVO BATTERIA

GND

ECU

FILO COMANDO
ACCENSIONE E/O INIEZIONE

(GIALLO)

+12 V impianto

(ROSSO)

CONNESSIONI ELETTRICHE:

Il sistema interrompe il positivo +12V comune sulle bobine di accensione o sugli iniettori in maniera controllata dal dispositivo EQS-DTI per un tempo impostabile da 50 a 80 millesimi di secondo.

Individuare il +12V comune di alimentazione bobine di accensione o iniettori e interporre la coppia di fili ROSSO, rigorosamente connesso al +12V comune e GIALLO rigorosamente connesso al gruppo bobine di accensione e o iniettori.

PLUG&PLAY SU BOBINE
DI ACCENSIONE O SU
INIETTORI CARBURANTE

+12 V impianto

SP ELECTRONICS.IT
DEVICES FOR MOTORSPORT

!!! ATTENZIONE !!!

L'errata installazione del prodotto può provocare danni al Dispositivo e/o al mezzo.
SP electronics declina ogni responsabilità riguardo il punto indicato precedentemente in relazione a danni causati a cose o persone comprese terze parti coinvolte, derivanti dall'utilizzo del prodotto.